TASKI Jontec Matt

Emulsão mate para pavimentos

F2f

Descrição

Emulsão com brilho mate para a maioria dos pavimentos lisos e duros resistentes à água. O aspecto de brilho reduzido evita a sensação óptica de pavimento escorregadio, tendo ainda o produto uma boa resistência a soluções alcoólicas e desinfectantes, o que o torna indicado para a área da saúde. Garante a redução dos custos de manutenção, aumentando a produtividade. Indicado para aplicação pelos métodos tradicionais bem como com o TASKI ProSpeed. O TASKI ProSpeed é um aplicador de emulsões para pavimentos, ergonómico e fácil de usar, que proporciona uma camada de protecção de qualidade superior, aumentando a produtividade na aplicação de protecções, reduzindo o consumo de produto e os resíduos de embalagens.
Através do TASKI ProSpeed o consumo de produto pode ser controlado ao mesmo tempo que proporciona uma camada de protecção uniforme e de elevada qualidade.

Propriedades

- Protecção mate
- Protecção dura, resistente ao desgaste e durável
- Excelente adesão à maioria dos tipos de pavimentos
- Resistência anti-derrapante conforme as normas internacionais (ASTM D-2047)
- Boa resistência a soluções alcoólicas e desinfectantes vs as emulsões convencionais para pavimentos
- Fácil de recuperar
- Disponível em embalagens convencionais de 2x5L para aplicação pelos métodos tradicionais ou em embalagens “Prontas-a-Aplicar” de 4x2.5L incluindo as bolsas de produto e mopas aplicadoras especiais para aplicação com o TASKI ProSpeed, aplicador de emulsões em pavimentos

Benefícios

- Realça o aspecto natural dos pavimentos proporcionando uma camada de protecção de brilho mate de longa duração
- Boa resistência às marcas de desgaste e sujidade, mesmo em condições de tráfego elevado
- Indicado para a maioria dos tipos de pavimentos tais como vinil, sintéticos, pedra, madeira e cortiça protegida. Aplicação uniforme para um nivelamento perfeito.
- Prevenção anti-derrapante garantida para segurança dos funcionários e clientes
- Particularmente indicado para a área da saúde graças à resistência a soluções alcoólicas e ao aspecto mate
- Indicado para aplicação tradicional com mopa plana, esfregona e balde ou aplicador de cera standard. Para garantir resultados superiores, escolher a aplicação com o utensílio TASKI ProSpeed, que provou reduzir a fadiga dos operadores comparativamente com os métodos de aplicação tradicionais ao mesmo tempo que melhora os resultados e aumenta a produtividade.

TASKI Jontec Matt

Instruções de utilização

Dosagem:
Produto pronto a usar. Aplicar puro.
Usar as bolsas de produto “Prontas-a-Aplicar” apenas em combinação com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed.
Aplicação:
Agitar bem antes de usar. Tratar apenas pavimentos decapados, bem enxaguados e completamente secos.
Antes da aplicação, tratar pavimentos porosos e danificados com um dos selantes da JohnsonDiversey.
Quando usado com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed é favor ler o manual de instruções e o rótulo do produto para montagem e procedimentos de aplicação antes de iniciar a aplicação.
Verter o produto no pavimento com moderação, e estender uniformemente enquanto está molhado, em faixas sobrepostas de 1-1.5 m. Deixar secar completamente (30-60 minutos) antes de aplicar camadas adicionais de modo similar. Aplicar duas a três camadas em pavimentos não porosos, lisos. Três camadas são habitualmente suficientes para pavimentos porosos.
Linóleo: Depois de secar a primeira camada, alisar o pavimento de linóleo com um monodisco equipado com disco azul, passar em seguida com mopa húmida e deixar secar completamente antes de aplicar camadas adicionais.

Decapagem de superfície e nova camada:
Usar um decapante superficial da JohnsonDiversey para remover uma camada de emulsão e recolher a solução suja com uma máquina auto-lavadora ou aspirador de líquidos. Deixar secar completamente e aplicar camada(s) adicionais.

Importante:
Agitar bem antes de usar. Para evitar pavimentos com marcas ou escorregadios, aplicar sempre no mínimo 20g/m2 por camada. Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não usar em plástico estruturado (vinil almofadado) nem em madeira ou cortiça não protegidas. Procurar aconselhamento para utilização em pavimentos perfilados/borracha almofadada. Não aplicar em exteriores ou em zonas molhadas. Não aplicar nos pavimentos abaixo dos 10ºC e com uma humidade relativa elevada.

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido branco leitoso
- Densidade relativa [20°C]: 1.02
- pH-puro: 8.2 - 8.7
- Cobertura: 20-40 ml/m2

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.
Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:
Armazenar fechado na embalagem original; não armazenar a temperaturas inferiores a 5°C.

Aprovação

Testada a resistência anti-derrapante conforme a norma ASTM D-2047.

Embalagem

Código artigo	Embalagem	Apresentação
7513194	2x5L	Caixa

JohnsonDiversey (P)
Z.I. Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7000
www.johnsondiversey.com